


## Manilles lyres galvanisées



**Caractéristiques techniques ?** Acier estampé ? (Ouverture égale à 2 fois le diamètre de l'axe) ? Coefficient de sécurité : 5 *Lyre shackles galvanized Forged steel (Opening : 2 x Ø) Safety margin : 5 Sur demande* - Manilles avec axe lisse à goupille (Ø 8 à 30) - Manilles avec boulon (Ø 8 à 30)

Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

| ?D mm | C mm | E mm | F mm | H mm | C.M.U kg | Code produit |
|-------|------|------|------|------|----------|--------------|
| 5     | 5    | 10   | 15   | 22   | 80       | 222200005    |
| 6     | 6    | 12   | 18   | 26   | 150      | 222200006    |
| 8     | 8    | 16   | 24   | 35   | 250      | 222200008    |
| 10    | 10   | 20   | 30   | 44   | 400      | 222200010    |
| 12    | 12   | 24   | 36   | 53   | 600      | 222200012    |
| 14    | 14   | 28   | 42   | 62   | 800      | 222200014    |
| 16    | 16   | 32   | 48   | 71   | 1000     | 222200016    |
| 18    | 18   | 36   | 54   | 74   | 1300     | 222200018    |
| 20    | 20   | 40   | 60   | 79   | 1600     | 222200020    |
| 22    | 22   | 44   | 64   | 89   | 2000     | 222200022    |
| 24    | 24   | 48   | 70   | 96   | 2500     | 222200024    |
| 27    | 27   | 54   | 78   | 107  | 3200     | 222200027    |
| 30    | 30   | 60   | 90   | 118  | 4000     | 222200030    |
| 33    | 33   | 66   | 98   | 126  | 5000     | 222200033    |
| 36    | 36   | 72   | 108  | 145  | 6300     | 222200036    |
| 39    | 39   | 78   | 117  | 169  | 7100     | 222200039    |

[Téléchargez les informations générales concernant nos articles destinés au levage "CE"](#)

[Téléchargez la notice d'instruction des anneaux de levage articulés](#)